

Rad-/Reifenkombinationen für F01/F02 MJ '10

Die Rad-/Reifenkombinationen für F01/F02 incl. der Stylingübersicht werden hiermit für MJ '10 veröffentlicht. Aufgeführt sind nur für BMW AG-Fahrzeuge freigegebene Rad-/Reifengrößen.

Änderungen gegenüber MJ '09:

- Neu aufgenommen sind der 730iA mit gleichen Rad-/Reifenkombinationen wie 730LiA/dA/LdA, 735dA und 760iA/LiA ohne SA212 mit gleichen Rad-/Reifenkombinationen wie 740iA/LiA und 750iA/LiA, 760iA/LiA mit SA212 sowie 750iA/LiA mit Allrad-Antrieb (SE jeweils in 09/09).
- Aufnahme der neuen Räder:

Styling 302M	8½J x 19 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 7 841 819
	9½J x 19 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 7 841 822
Styling 303M	8½J x 20 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 7 841 823
	10J x 20 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 7 841 824


Hinweise:

- F01 und F02 erhalten ausschließlich **Runflat**-Reifen, die an einem kreisrunden Symbol mit den Buchstaben RSC (Runflat System Component) auf der Reifenseitenwand erkennbar sind. Die Verwendung von Runflat-Reifen erfolgt ausschließlich in Verbindung mit Extended Hump Felgen **EH2+**. RPA (Reifen-Pannen-Anzeige) bzw. in USA RDC (Reifen Druck Control) ist als Bestandteil des RSC-Rad-/Reifensystems im Serienumfang enthalten.

Allgemeine Anmerkungen:


- Die von BMW freigegebenen Reifen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen.
- Diese Aufstellung stellt den maximalen AG-Umfang weltweit dar; wesentliche länderspezifische Einschränkungen sind, sofern vorhanden, in den Tabellen vermerkt.
- Eventuell abweichende Geschwindigkeitsklassen bzw. eingeschränkte Reifen Auswahl bei einzelnen Ländervarianten entnehmen Sie bitte der Reifeninformation.
- Bei Reifenbezeichnungen nach ECE R 30 (z.B. 255/50 R 19 107 V XL) ist auch eine höhere Tragfähigkeitskennzahl bzw. höhere Geschwindigkeitskennung zulässig (z.B. 255/50 R 19 108 W XL).

EF-434



Pehlke

EF-434



Jentsch