

# Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

## Baureihe 5 (F07)

Stand 11/09

530dA, 535dA/iA, 550iA/xiA						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
<b>Sommer:</b>						
245/50 R 18 100 Y	RSC -	8J x 18 EH2+	30	-	234,238,250,254,271	
19"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/45 R 19 98 Y	RSC -	8½J x 19 EH2+	25	-	228i,235,238,251,252,272,302M,315	
HA: 275/40 R 19 101 Y	RSC -	9½J x 19 EH2+	39	-	228i,235,238,251,252,272,302M,315	
20"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/40 R 20 99 Y XL	RSC -	8½J x 20 EH2+	25	-	238,253,301i,303M,316	
HA: 275/35 R 20 102 Y XL	RSC -	10J x 20 EH2+	41	-	238,253,301i,303M,316	
21"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/35 R 21 96 Y XL	RSC -	8½J x 21 EH2+	25	-	238,311,312	
HA: 275/30 R 21 98 Y XL	RSC -	10J x 21 EH2+	41	-	238,311,312	
<b>Winter (M+S):</b>						
245/50 R 18 100 H	RSC -	8J x 18 EH2+	30	-	234,238,250,254	
245/45 R 19 102 V XL	RSC -	8½J x 19 EH2+	25	-	228i,235,238,251,252,302M	

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht F07**"

**Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.**

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht F07**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Serie ist 245/50 R 18 100 Y RSC auf 8J x 18 EH2+ LM-Gußrad Styl. 234 für alle Typen außer 550i, für den 19"-Mischbereifung Styl. 272 Serie ist.

All-Season-Bereifung ist Serie für USA/CDN-Modelle.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad)

XL = extra load

1) Keine Schneeketten zulässig.