

# Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

## Baureihe 5 (F10)

Stand 08/09

528iA (N52) USA/CDN						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
<b>All-Season (M+S):</b>						
225/55 R 17 97 V	RSC	-	8J x 17 EH2+	30	-	236,327,363
245/45 R 18 96 V	RSC	-	8J x 18 EH2+	30	-	237,281,328,329,330
<b>Sommer:</b>						
245/45 R 18 96 Y	RSC	-	8J x 18 EH2+	30	-	237,281,328,329,330
<b>18"-Mischbereifung: 1)</b>						
VA: 245/45 R 18 96 Y	RSC	-	8J x 18 EH2+	30	-	281,329,330
HA: 275/40 R 18 99 Y	RSC	-	9J x 18 EH2+	44	-	281,329,330
<b>19"-Mischbereifung: 1)</b>						
VA: 245/40 R 19 94 Y	RSC	-	8½J x 19 EH2+	33	-	281,331,332
HA: 275/35 R 19 96 Y	RSC	-	9J x 19 EH2+	44	-	281,331,332
<b>20"-Mischbereifung: 1)</b>						
VA: 245/35 R 20 95 Y XL	RSC	-	8½J x 20 EH2+	33	-	281,312,356
HA: 275/30 R 20 97 Y XL	RSC	-	9J x 20 EH2+	44	-	281,312,356
<b>Winter (M+S):</b>						
225/55 R 17 97 H	RSC	-	8J x 17 EH2+	30	-	236,327,363
245/45 R 18 100 V XL	RSC	-	8J x 18 EH2+	30	-	237,281,328,329,330

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht F10**"

**Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.**

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht F10**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

**Serie** ist 225/55 R 17 97 V M+S RSC auf 8J x 17 EH2+ LM-Gußrad Styl. 327.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad)

XL = extra load

1) Keine Schneeketten zulässig.