

Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe 5 (F10)

Stand 08/09

550iA (N63)						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
Sommer:						
245/45 R 18 96 Y	RSC	-	8J x 18 EH2+	30	-	237,281,328,329,330
18"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/45 R 18 96 Y	RSC	-	8J x 18 EH2+	30	-	281,329,330
HA: 275/40 R 18 99 Y	RSC	-	9J x 18 EH2+	44	-	281,329,330
19"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/40 R 19 94 Y	RSC	-	8½J x 19 EH2+	33	-	281,331,332
HA: 275/35 R 19 96 Y	RSC	-	9J x 19 EH2+	44	-	281,331,332
20"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/35 R 20 95 Y XL	RSC	-	8½J x 20 EH2+	33	-	281,312,356
HA: 275/30 R 20 97 Y XL	RSC	-	9J x 20 EH2+	44	-	281,312,356
Winter (M+S):						
245/45 R 18 100 V XL	RSC	-	8J x 18 EH2+	30	-	237,281,328,329,330

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht F10**"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht F10**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Serie ist 245/45 R 18 96 Y RSC auf 8J x 18 EH2+ LM-Gußrad Styl. 328.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad)

XL = extra load

1) Keine Schneeketten zulässig.