

Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe 5 (F10)

Stand 08/09

550iA (N63) USA/CDN						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
All-Season (M+S):						
245/45 R 18 96 V	RSC	-	8J x 18 EH2+	30	-	237,281,328,329,330
Sommer:						
245/45 R 18 96 Y	RSC	-	8J x 18 EH2+	30	-	237,281,328,329,330
18"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/45 R 18 96 Y	RSC	-	8J x 18 EH2+	30	-	281,329,330
HA: 275/40 R 18 99 Y	RSC	-	9J x 18 EH2+	44	-	281,329,330
19"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/40 R 19 94 Y	RSC	-	8½J x 19 EH2+	33	-	281,331,332
HA: 275/35 R 19 96 Y	RSC	-	9J x 19 EH2+	44	-	281,331,332
20"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/35 R 20 95 Y XL	RSC	-	8½J x 20 EH2+	33	-	281,312,356
HA: 275/30 R 20 97 Y XL	RSC	-	9J x 20 EH2+	44	-	281,312,356
Winter (M+S):						
245/45 R 18 100 V XL	RSC	-	8J x 18 EH2+	30	-	237,281,328,329,330

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht F10"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht F10"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist 245/45 R 18 96 V M+S RSC auf 8J x 18 EH2+ LM-Gußrad Styl. 330.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad)

XL = extra load

1) Keine Schneeketten zulässig.

Styling	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
Nr.		
236	8J x 17 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 780 720
237	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 775 407
281	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad 9J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 19 EH2+ LM-Gußrad 9J x 19 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 20 EH2+ LM-Gußrad 9J x 20 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 783 521 36 11 6 783 522 36 11 6 783 523 36 11 6 783 524 36 11 6 783 525 36 11 6 783 526
312	8½J x 20 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 20 EH2+ LM-Gußrad 9J x 20 EH2+ LM-Gußrad 9J x 20 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 792 594 (reflexsilber) 36 11 6 792 596 (ferric grey) 36 11 6 792 595 (reflexsilber) 36 11 6 792 597 (ferric grey)
327	8J x 17 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 790 172
328	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 790 173
329	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad 9J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 790 174 36 11 6 790 175
330	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad 9J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 790 176 36 11 6 790 177
331	8½J x 19 EH2+ LM-Gußrad 9J x 19 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 790 178 36 11 6 790 179
332	8½J x 19 EH2+ LM-Gußrad 9J x 19 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 791 383 36 11 6 791 384
356	8½J x 20 EH2+ LM-Gußrad 9J x 20 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 792 598 (bicolor) 36 11 6 792 599 (bicolor)
363	8J x 17 EH2+ LM-Gußrad links 8J x 17 EH2+ LM-Gußrad rechts	36 11 6 794 681 36 11 6 794 682

Zu verwendende Ventile siehe elektr. Teilekatalog (ETK) KOGR 36.