

## Rad-/Reifenkombinationen für R55/R56/R57 MJ '10

Die Rad-/Reifenkombinationen incl. der Stylingübersicht werden hiermit für R55/R56/R57 MJ '10 (Stand 01/09) veröffentlicht. Aufgeführt sind nur die für R55/R56/R57 freigegebenen Rad-/Reifengrößen. Abweichende Rad-/Reifenkombinationen für Länderausführungen gehen aus den Tabellen hervor.

### Änderungen gegenüber MJ '09:

- Neu aufgenommen sind MÜ/TÜ-Typen (SE jeweils in 03/10 bzw. 08/10).
- Zusätzlich zu Runflat-Bereifung wurden der Winterreifen 195/55 R 16 und die Sommer- und Winterreifen 205/45 R 17 in Standard-Ausführung in den Tabellen aufgenommen.
- Aufnahme der Räder:

Styling R108	7J x 17 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 791 464 (schwarz)
Styling R115	6½J x 16 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 791 941
Styling R116	7J x 17 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 789 796 (weiss)
Styling R117	7J x 17 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 789 797
Styling R118	5½J x 15 H2 LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 791 930
Styling R119	6½J x 16 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 791 940
Styling R120	6½J x 16 EH2+ LM-Gußrad 6½J x 16 EH2+ LM-Gußrad 6½J x 16 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 791 942 Z.-Nr. 6 791 943 (weiss) Z.-Nr. 6 793 404 (schwarz)
Styling R121	7J x 17 EH2+ LM-Gußrad 7J x 17 EH2+ LM-Gußrad 7J x 17 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 791 945 Z.-Nr. 6 791 946 (weiss) Z.-Nr. 6 791 931 (schwarz)


### Hinweise:

- Für die Typen Mini One, Mini Cooper und Mini Cooper D ist ein für den Pannenfall geeignetes Mobility System vorgesehen. Als SA wird für R55 und R56 Mini One, Mini Cooper und Mini Cooper D die Notbereifung T115/70 R 15 90M angeboten.
- Für Mini Cooper S und Mini Cooper S JCW sind Runflat-Reifen, die an einem kreisrunden Symbol mit den Buchstaben RSC (Runflat System Component) auf der Reifenseitenwand erkennbar sind, in Verbindung mit RPA (Reifen Pannen Anzeige) bzw. in USA RDC (Reifen Druck Control) Serie. Die Verwendung von Runflat-Reifen erfolgt ausschließlich in Verbindung mit Extended Hump Felgen EH2+.
- Aufgrund eines anderen Setzverhaltens der Radschrauben bei MINI Chromrädern ist es zwingend erforderlich nach einer Fahrstrecke von 50 km die Radschrauben mit den vorgeschriebenen Drehmoment nachzuziehen.

### Allgemeine Anmerkungen:


- Die für Mini freigegebenen Reifen sind an der Mini-Reifenmarkierung (★) hinter der Reifenbezeichnung zu erkennen.
- Diese Aufstellung stellt den maximalen AG-Umfang weltweit dar; wesentliche länderspezifische Einschränkungen sind, sofern vorhanden, in den Tabellen vermerkt.
- Eventuelle abweichende Geschwindigkeitsklassen bzw. eingeschränkte Reifenauswahl bei einzelnen Ländervarianten entnehmen Sie bitte der Reifeninformation.
- Bei Reifenbezeichnungen nach ECE R 30 (z.B. 175/65 R 15 84T) ist auch eine höhere Tragfähigkeitskennzahl bzw. höhere Geschwindigkeitskennung zulässig (z.B. 175/65 R 15 85H).

EF-434



Pehlke

EF-434



Jentsch