Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe Mini (R55/R56)

Stand 01/09

Mini Cooper S (N14B16), Mini Cooper S (N18B16)						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
Sommer:						
195/55 R 16 87V 1)	Std/RSC	-	6½J x 16 EH2+	48	-	R94,R102,R103,R115,R119,R120
205/45 R 17 84V 1)	Std/RSC	-	7J x 17 EH2+	48	-	R85,R90,R97,R98,R99,R104,R108,R110 3),R112,R116,R117,R121
205/40 R 18 82W 1) 2)	RSC	-	7J x 18 EH2+	52	-	R95,R105,R109,R113
Winter (M+S):						
175/60 R 16 82H	RSC	-	5½J x 16 EH2+	45	-	R87
195/55 R 16 87H,V 1)	Std/RSC	-	6½J x 16 EH2+	48	-	R94,R102,R103,R115,R119,R120
205/45 R 17 84V 1)	Std/RSC	-	7J x 17 EH2+	48	-	R85,R90,R97,R98,R99,R104,R108,R110 3),R112,R116,R117,R121

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht R55/R56/R57**"

Die von Mini freigegebenen Reifenausführungen sind an der Mini-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das Mini-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht R55/R56/R57**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Serie ist 195/55 R 16 87V RSC (Ausnahme: in den V1-Ländern D,B,L,I,A,GB,E,CH,F,P mit Std-Reifen) auf 6½J x 16 EH2+ LM-Gußrad Styl. R102.

All-Season-Bereifung ist SA für **US/CDN-Modelle**.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad).

- 1) Keine Schneeketten zulässig.
- 2) Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 3) Styl. R110 exklusiv nur für R55.