

Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe Mini (R57)

Stand 01/09

Mini Cooper S (N14B16), Mini Cooper S (N18B16)						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
Sommer:						
195/55 R 16 87V 1) Std/RSC	-	6½J x 16 EH2+	48	-		R94,R102,R103,R115,R119,R120
205/45 R 17 84V 1) 3) Std/RSC	-	7J x 17 EH2+	48	-		R85,R90,R97,R98,R99,R104,R108,R111,R112,R116,R117,R121
205/40 R 18 86W XL 1) 2) RSC	-	7J x 18 EH2+	52	-		R95,R105,R109,R113
Winter (M+S):						
175/60 R 16 86H XL RSC	-	5½J x 16 EH2+	45	-		R87
195/55 R 16 87H,V 1) Std/RSC	-	6½J x 16 EH2+	48	-		R94,R102,R103,R115,R119,R120
205/45 R 17 84V 1) Std/RSC	-	7J x 17 EH2+	48	-		R85,R90,R97,R98,R99,R104,R108,R111,R112,R116,R117,R121

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht R55/R56/R57"

Die von Mini freigegebenen Reifenausführungen sind an der Mini-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das Mini-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht R55/R56/R57"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist 195/55 R 16 87V RSC (Ausnahme: in den V1-Ländern D,B,L,I,A,GB,E,CH,F,P mit Std-Reifen) auf 6½J x 16 EH2+ LM-Gußrad Styl. R102.

All-Season-Bereifung ist SA für **US/CDN**-Modelle.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad).

XL = extra load.

- 1) Keine Schneeketten zulässig.
- 2) Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 3) In LA Japan aus Reifentragfähigkeitsgründen nur mit Vmax-Abregelung in Geschwindigkeitsklasse "V" zulässig.