

Mini One (N12B14UL) 7), Mini One (N12B14OL) 6), Mini One D (N47C16UL) 6), Mini One (N16B14UL) 7), Mini One (N16B14M0), Mini Cooper (N12B16), Mini Cooper (N16B16M0), Mini Cooper D (W16D16) 6), Mini Cooper D (N47C16OL) 6)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
175/65 R 15 84H Std	5½J x 15 H2	5½J x 15 H2	45	R12	R100,R101,R118
195/55 R 16 87H 1) Std/RSC	-	6½J x 16 EH2+	48	-	R90,R94,R103,R115,R119,R120
205/45 R 17 84V 1) Std/RSC	-	7J x 17 EH2+	48	-	R85,R90,R97,R98,R99,R104,R108,R110 3),R111 4),R112,R116,R117,R121
205/40 R 18 82W 1) 2) RSC	-	7J x 18 EH2+	52	-	R95,R105,R109,R113
Winter (M+S):					
175/65 R 15 84T Std	5½J x 15 H2	5½J x 15 H2	45	R12	R100,R101,R118
175/60 R 16 82H RSC	-	5½J x 16 EH2+	45	-	R87
195/55 R 16 87H,V 1) Std/RSC	-	6½J x 16 EH2+	48	-	R90,R94,R103,R115,R119,R120
205/45 R 17 84V 1) Std/RSC	-	7J x 17 EH2+	48	-	R85,R90,R97,R98,R99,R104,R108,R110 3),R111 4),R112,R116,R117,R121
Reserverad:					
T 115/70 R 15 90M 5)	3.50B x 15 H2	-	35	NR12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht R55/R56/R57**"

Die von Mini freigegebenen Reifenausführungen sind an der Mini-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das Mini-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht R55/R56/R57**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Serie ist 175/65 R 15 84H auf 5½J x 15 H2 Stahlrad Styl. R12 für Mini One und Mini One D sowie auf 5½J x 15 H2 LM-Gußrad Styl. R100 für Mini Cooper und Mini Cooper D.

All-Season-Bereifung ist SA für **US/CDN**-Modelle.

RSC = Runflatbereifung.

Std = Standardbereifung (mit Mini Mobility System, Tyrefit oder Notrad).

- 1) Keine Schneeketten zulässig.
- 2) Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 3) Styl. R110 exklusiv nur für R55.
- 4) Styl. R111 exklusiv nur für R57.
- 5) Kein Notrad für R57.
- 6) Nur R56 und R55.
- 7) Nur R56.