

# Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

## Baureihe Mini (R57)

Stand 01/09

Mini One D (N47C16UL), Mini Cooper D (N47C16OL)						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
<b>Sommer:</b>						
175/65 R 15 84H Std	5½J x 15 H2	5½J x 15 H2	45	R12	R100,R101,R118	
195/55 R 16 87H 1) Std/RSC	-	6½J x 16 EH2+	48	-	R90,R94,R103,R115,R119,R120	
205/45 R 17 84V 1) Std/RSC	-	7J x 17 EH2+	48	-	R85,R90,R97,R98,R99,R104,R108,R110,R111,R112,R116,R117,R121	
205/40 R 18 86W XL 1) 2) RSC	-	7J x 18 EH2+	52	-	R95,R105,R109,R113	
<b>Winter (M+S):</b>						
175/65 R 15 84T Std	5½J x 15 H2	5½J x 15 H2	45	R12	R100,R101,R118	
175/60 R 16 86H XL RSC	-	5½J x 16 EH2+	45	-	R87	
195/55 R 16 87H,V 1) Std/RSC	-	6½J x 16 EH2+	48	-	R90,R94,R103,R115,R119,R120	
205/45 R 17 84V 1) Std/RSC	-	7J x 17 EH2+	48	-	R85,R90,R97,R98,R99,R104,R108,R110,R111,R112,R116,R117,R121	

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht R55/R56/R57**"

**Die von Mini freigegebenen Reifenausführungen sind an der Mini-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das Mini-Fahrwerk abgestimmt.**

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht R55/R56/R57**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

**Serie** ist 175/65 R 15 84H Std auf 5½J x 15 H2 LM-Gußrad Styl. R100.

All-Season-Bereifung ist SA für **US/CDN**-Modelle.

RSC = Runflatbereifung.

Std = Standardbereifung (mit Mini Mobility System, Tyrefit oder Notrad).

- 1) Keine Schneeketten zulässig.
- 2) Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.