

Rad-/Reifenkombinationen MJ '10:

Baureihe RR01/RR2/RR3

Stand 01/09

RR01/RR2/RR3						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
Sommer:						
21"-Mischbereifung:						
VA: 255/50 R 21 106 W RSC	-	8J x 21 EH2	30	-	173,173CR,267,267BIC,289	
HA: 285/45 R 21 109 W RSC	-	9½J x 21 EH2	30	-	173,173CR,267,267BIC,289	
Winter (M+S):						
255/50 R 21 106 H RSC	-	8J x 21 EH2	30	-	173,173CR,267,267BIC,289	

Reifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht RR01/RR2/RR3"

Die von Rolls Royce freigegebenen Reifen Ausführungen sind an der Rolls Royce-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das Rolls Royce-Fahrwerk abgestimmt.

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist die 21"-Mischbereifung mit Styling 173.

Hinweise: - ausschließlich **Runflat**-Bereifung (RSC)
- Kein Reserverad vorhanden.