

Rad-/Reifenkombinationen MJ '10:

Baureihe Rolls Royce (RR4)

Stand 03/09

RR4						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
All-Season:						
255/50 R 19 107H M+S XL RSC -		8½J x 19 EH2+	25	-	273	
Sommer:						
255/50 R 19 103Y RSC -		8½J x 19 EH2+	25	-	273	
20"-Mischbereifung: 1)						
VA: 255/45 R 20 101Y RSC -		8½J x 20 EH2+	25	-	274	
HA: 285/40 R 20 104Y RSC -		9½J x 20 EH2+	33	-	274	
Winter:						
255/50 R 19 107H M+S XL RSC -		8½J x 19 EH2+	25	-	273	

Reifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht RR4"

Die von Rolls Royce freigegebenen Reifenausführungen sind an der Rolls Royce-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das Rolls Royce-Fahrwerk abgestimmt.

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist die 255/50 R 19 103Y auf 8½J x 19 EH2+ LM-Gußrad Styl. 273.

1) Keine Schneeketten zulässig.

RSC = Runflatbereifung mit Notlaufeigenschaften.

XL = extra load.

- Kein Reserverad vorhanden.